

PESI E DIMENSIONI CONSENTITI -ITALIA

Altezza	4,00 m
Trasporto di vetture	4,20 m
Trasporto di containers, casse mobili o animali vivi	4,30 m
Larghezza (esclusi retrovisori)	
Veicoli a motore/rimorchi	2,55 m
Veicoli ATP	2,60 m
Lunghezza	
Veicoli a motore	12,00 m
Trasporto di vetture	13,44 m
<i>Rimorchi</i>	
- a 1 asse	7,50 m
- a 2 o più assi	12,00 m
<i>Autoarticolati</i>	16,50 m
- trasporto vetture	17,36 m
<i>Autotreni</i>	18,75 m
- trasporto vetture	20,16 m
Pesi per asse (1)	
asse semplice	12,00 t
asse motore	11,50 t
asse tandem con distanza tra gli assi	
- inferiore a 1,00 m	12,00 t
- da 1,00 a 1,29 m	16,00 t
- da 1,30 a 2,00 m	20,00 t
Pesi massimi autorizzati	
<i>Veicoli a motore (2)</i>	
- a 2 assi	18,00 t
- a 3 assi	25,00 t
- a 3 assi, se l'asse motore è dotato di pneus gemellati e sospensione pneumatica	26,00 t
- a 4 a o più assi	31,00 t
- a 4 o più assi, se l'asse motore è dotato di pneus gemellati e sospensione pneumatica	32,00 t
<i>Rimorchi</i>	
- a 1 asse	6,00 t
- a 2 assi	22,00 t
- a 3 o più assi	26,00 t
<i>Autoarticolati (2)</i>	
- a 4 assi	40,00 t
- a 5/6 assi	44,00 t
- a 5/6 assi per il trasporto dei contenitori ISO 40'	44,00 t
<i>Autotreni (2)</i>	
- a 4 assi	40,00 t
- a 5/6 assi	44,00 t
<i>Veicoli di cantiere ("mezzi d'opera") a condizione che l'asse più carico non superi 13 t</i>	
- veicoli a motore a 2 assi	20,00 t
- veicoli a motore a 3 assi	33,00 t
- veicoli a motore a 4 o più assi, di cui 2 motore	40,00 t
- complessi veicolari a 4 assi	44,00 t
- complessi veicolari a 5 o più assi (porta betoniere)	54,00 t
- complessi veicolari a 5 o più assi (benne)	56,00 t

(1) La legge italiana non specifica il peso massimo autorizzato per un asse tridem; tuttavia lo si può dedurre sulla base del peso massimo autorizzato per un asse tandem.

(2) A condizione che la pressione media massima per cm² della superficie d'appoggio di una ruota non superi 8 kg e che la distanza tra i due assi contigui non sia inferiore a 1 m.